



Cif PF Abrilhantador de Madeira



Elevada eficiência: resultados perfeitos!

Descrição

Cif PF Abrilhantador de Madeira remove pó e sujidade de superfícies de madeira protegida ao mesmo tempo que forma uma camada protetora contra o desgaste diário.

Propriedades

- Limpa, protege e dá brilho num único passo
- Fórmula profissional; limpa conferindo um acabamento acetinado
- Tecnologia de elevada eficiência, que contém tensoativos, para uma excelente limpeza
- Não inflamável
- Pronto a usar
- Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T. - Odour Neutralizing Technology)

Benefícios

- Utilização conveniente
- Fácil de aplicar e espalhar; remove pó e sujidade difícil
- Resultados perfeitos em todas as utilizações; as superfícies de madeira irão parecer como novas
- Fácil de usar
- Eficaz contra maus odores como os do tabaco*

Pro Formula

Um ambiente perfeitamente limpo está na base de qualquer experiência e relacionamento duradouro com o cliente. Pro Formula coloca à sua disposição uma gama completa de produtos de limpeza com fórmulas profissionais e marcas de confiança da Unilever, como Skip, Cif, Sun, Sunlight e Domestos. Esta gama foi desenvolvida especificamente para ir ao encontro das necessidades dos seus negócios, proporcionando-lhe os resultados excecionais de uma limpeza profissional.

* 15% melhor do que o existente no mercado

Cif PF Abrilhantador de Madeira

Aplicação

Adequado para utilização em todas as superfícies de madeira protegida.
Para utilização em móveis antigos, por favor consultar um especialista em mobiliário.

Instruções de utilização

- Agitar bem a lata
- Pulverizar a superfície e limpar com um pano limpo e macio
- Para pequenas áreas pulverizar diretamente para o pano e limpar

<i>Aspetto</i>	<i>pH</i>	<i>Odor</i>
Aerossol, branco leitoso	5	Ligeiramente perfumado

<i>Produto</i>	<i>Embalagem</i>
Cif PF Abrilhantador de Madeira	12 x 400 ml

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manter afastado do calor. Atenção: Recipiente sobre pressão.
Manter afastado da luz solar e temperaturas superiores a 50 °C. Não abrir com força ou queimar, mesmo após utilização. Não pulverizar sobre chamas e outras fontes de ignição.
Ficha de segurança disponível mediante solicitação.

