

# Pro Formula

Diversey



## Cif Disincrostante per Cucina Professional



### Disincrostante liquido per uso periodico.

#### Descrizione

Cif Disincrostante per Cucina è il disincrostante acido per la rimozione periodica dei depositi di calcare da utensili, attrezzature e tutte le superfici incrostate della cucina, per la disincrostazione della lavastoviglie e per la rimozione della ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi.

#### Vantaggi

- Garantisce la rimozione del calcare da tutte le superfici resistenti agli acidi (lavastoviglie, vetri, plastica, ecc.),
- Aiuta a proteggere le attrezzature ed a migliorarne lo standard igienico
- Rende lucide le superfici di metallo rimuovendo le ossidazioni
- Sicuro nell'utilizzo grazie alla formulazione non corrosiva
- Bassi dosaggi ed eccellente costo in uso

#### Pro Formula

Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, case di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti che vi permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.

[www.proformula.com/it/](http://www.proformula.com/it/)



# Cif Disincrostante per Cucina Professional

## Modalità d'uso

### Ammollo

1. Utilizzare alla concentrazione di 100-300 ml per ogni litro di acqua (concentrazione 10-30%) a seconda del grado di sporco
2. Lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto
3. Se necessario strofinare per rimuovere i depositi di calcare più ostinati
4. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare

### Macchine lavastoviglie

1. Spegnerne l'apparecchiatura di dosaggio
2. Riempire la lavastoviglie con acqua pulita
3. Caricare una soluzione al 10-30% per ogni litro d'acqua (100-300 ml) di Cif Disincrostante per Cucina Professionale e mantenere la macchina in lavaggio (a 50-60°C) per circa 5-10 minuti
4. Gli ugelli del risciacquo vanno smontati e disincrostanti a parte mediante ammollo ed eventuale spazzolatura
5. Scaricare e verificare il risultato
6. Ripetere il trattamento se necessario
7. Scaricare e risciacquare abbondantemente
8. Lasciare asciugare lasciando la lavastoviglie aperta
9. Accendere l'apparecchiatura di dosaggio

| Aspetto fisico                | pH tal quale | Peso specifico | Formato         | Codice Articolo |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Liquido limpido senza profumo | 2.0          | 1,11           | 6 flaconi x 2 L | 7518327         |

## Caratteristiche confezionamento

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Codice a barre flacone     | 7615400112227      |
| Codice barre cartone       | 7615400112234      |
| Dimensioni cartone (L-P-H) | 306 x 265 x 297 mm |
| N° confezioni per bancale  | 55                 |
| N° confezioni per strato   | 11                 |
| N° strati per bancale      | 5                  |
| Altezza pallet             | 165 cm             |

## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

In condizioni normali di stoccaggio il prodotto resta stabile nel tempo. Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

